

Alles für ihre Baustelle

360 L
Kraftstofftank
Kapazität

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP
200 SS-FI



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

TRIME
Power Division

MGTP 200 SS-FI

GENSET MODELL



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbaubetrieb



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Festverdrahtete Verbindung geschützt
- ✓ Elektrische Schalttafel ComAp AMF25 an Bord montiert mit Sicherheitsabdeckung
- ✓ Stromkreisunterbrecher
- ✓ Interner Abgasschalldämpfer und isolierter Krümmer
- ✓ Motorölabsaugpumpe und Kraftstoffdekanterfilter
- ✓ 12V Batterie mit Batterieschalter
- ✓ Gebündelter Tank
- ✓ Hebehaken und seitliche Staplertaschen

Werkseitig installierte Optionen

220V Elektrischer Vorwärmer

KIT-Buchse TPS01:

**1x32A, 1x16A 3Ph
1x16A 1Ph + 1x16A Schuko**

KIT-Buchse TPS03:

**1x63A, 1x32A, 1x16A 3Ph
1x16A 1Ph + 1x16A Schuko
125A Schutzschalter mit zusätzlichem
Erdschlussrelais**

Bausatz AMF und ATS-Panel

Prädisposition für Schnellverschluss für externen Kraftstofftank

Überdimensionaler Kraftstofftank 800 l

Code	IP203-200TS0
Mechanische Version Schallgedämpfte Ausführung mit verzinktem Stahlblech und pulverbeschichtetem Dach, kompakter Grundrahmen, mit abgedichtetem Tank und Leckagekontrolle	
Abmessungen	
L x B x H (mm)	3060 x 1140 x 2200
Gewicht (Kg)	2250
Technische Daten	
Primäre Leistung (PRP)(kVA) 200	200
Primäre Leistung (PRP)(kW) 160	160
Begrenzte Leistung (LTP)(kVA) 220	220
Begrenzte Leistung (LTP)(kW)	176
Nennleistungsfaktor (cos φ)	0.8
Wicklungen	Drei Phasen Serie Star
Dreiphasige verkettete Nennspannung (V)	400
Nennspannung Phase-Nullleiter (V)	230
Nennfrequenz (Hz)	50
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	360
Kraftstofftyp	Diesel
Schalldruck 7 m. (dBA)	70
Kraftstoffverbrauch	
Kraftstoffverbrauch bei 100% (LTP)(l/h)	49
Kraftstoffverbrauch bei 100% (PRP)(l/h)	45,5
Kraftstoffverbrauch bei 75% (PRP)(l/h)	39,3
Kraftstoffverbrauch bei 50% (PRP)(l/h)	29,9
Allgemeine Daten zur Lichtmaschine	
Marke der Lichtmaschine	STAMFORD
Modell der Lichtmaschine	UCI274H
PRP Leistung (kVA)	200
LTP Leistung (kVA)	220
Wickeln D	Drei Phasen Serie Star
Klemmen Nummer	12
IP-Schutz	23
Elektronischer Regler	AS440
Präzision	± 1 %
Allgemeine Motordaten	
Marke des Motors	FPT IVECO
Motormodell	N67TM7
Zylinder	6
R.P.M.	1500
Kubikinhalt	6700
Luftansaugung	Turbo
Standardspannung (Vdc)	12
Sae	3 - 11
BMEP (kPa)	2116
Kühlung	Wasser
Drehzahl Leistung (kW)	175
Schwungrad Stand-by Leistung (kW)	195
Elektronischer Regler	Auf Anfrage
Präzisionsklasse	G2
Ölmenge (l)	17
EU-Etappe	Nicht emissionszertifiziert



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it