

Alles für Ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

400 L
Kraftstofftank
Kapazität

MGTP
400 SS-FI



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

MGTP 400 SS-FI

GENSET MODELL



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbaubetrieb



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Festverdrahtete Verbindung geschützt
- ✓ Elektrische Schalttafel ComAp AMF25 an Bord montiert mit Sicherheitsabdeckung
- ✓ Stromkreisunterbrecher
- ✓ Interner Abgasschalldämpfer und isolierter Krümmer
- ✓ Motorölabsaugpumpe und Kraftstoffdekanterfilter
- ✓ 12V Batterie mit Batterieschalter
- ✓ Gebündelter Tank
- ✓ Hebehaken und seitliche Staplertaschen

Werkseitig installierte Optionen

220V Elektrischer Vorwärmer

KIT-Buchse TPS01:

**1x32A, 1x16A 3Ph
1x16A 1Ph + 1x16A Schuko**

KIT-Buchse TPS03:

**1x63A, 1x32A, 1x16A 3Ph
1x16A 1Ph + 1x16A Schuko
125A Schutzschalter mit zusätzlichem
Erdschlussrelais**

Bausatz AMF und ATS-Panel

Prädisposition für Schnellverschluss für externen Kraftstofftank

Überdimensionaler Kraftstofftank 800 l

Code	IP206-400TS0
------	--------------

Mechanische Version
Schallgedämpfte Ausführung mit verzinktem Stahlblech und pulverbeschichtetem Dach, kompakter Grundrahmen, mit abgedichtetem Tank und Leckagekontrolle

Abmessungen

L x B x H (mm)	4500x 1300 x 2400
Gewicht (Kg)	4230

Technische Daten

Primäre Leistung (PRP) (kVA)	400
Primäre Leistung (PRP) (kW)	320
Begrenzte Leistung (LTP) (kVA)	440
Begrenzte Leistung (LTP) (kW)	352
Nennleistungsfaktor (cos φ)	0.8
Wicklungen	Drei Phasen Serie Star
Dreiphasige verkettete Nennspannung (V)	400
Nennspannung Phase-Nullleiter (V)	230
Nennfrequenz (Hz)	50
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	400
Kraftstofftyp	Diesel
Schalldruck 7 m. (dBA)	72

Kraftstoffverbrauch

Kraftstoffverbrauch bei 100% (LTP) (l/h)	98,5
Kraftstoffverbrauch bei 100% (PRP) (l/h)	87,5
Kraftstoffverbrauch bei 75% (PRP) (l/h)	68
Kraftstoffverbrauch bei 50% (PRP) (l/h)	48,6

Allgemeine Daten zur Lichtmaschine

Marke der Lichtmaschine	STAMFORD
Modell der Lichtmaschine	S4L1D-F
PRP Leistung (kVA)	415
LTP Leistung (kVA)	465
Wickeln	Drei Phasen Serie Star
Klemmen Nummer	12
IP-Schutz	23
Elektronischer Regler	AS440
Präzision	± 1.00 %

Allgemeine Motordaten

Marke des Motors	FPT IVECO
Motormodell	C13TE3A
Zylinder	6
R.P.M.	1500
Kubikinhalt	12900
Luftansaugung	Turbo
Standardspannung (Vdc)	24
Sae	1 - 14
BMEP (kPa)	2259
Kühlung	Wasser
Drehzahl Leistung (kW)	352
Schwungrad Stand-by Leistung (kW)	387
Elektronischer Regler	Standard
Präzisionsklasse	G3
Ölmenge (l)	35
EU-Etappe	STAGE 2



einfache Handhabung & Transportierbarkeit


TRIME®
Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it