

PORTABLE LINIE

DIESEL

Alles für ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP
4,5 Y DM AE

MGTP
6,5 Y DM AE

MGTP
7 Y DT AVR

MGTP
7 Y DT AE

MGTP
11 L DM AE

MGTP
11 L DT AE

MGTP
15 L DT AE



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**



TRIME[®]
Power Division

PORTABLE LINIE DIESEL

YANMAR



MOTOR MIT
ELEKTROSTART
3000 U/Min.



LWA
2000/14/CE



Luftgekühlt

MGTP
4,5 Y DM AE



MGTP
6,5 Y DM AE



MGTP
7 Y DT AVR



AVR
automatischer
spannungsregler



MGTP
7 Y DT AE



Code	PP70-4M00	PP71-7M00	PP73-7T00	PP72-7T00
Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:	- Stundenzähler - Voltmeter - Hauptstromkreisunterbrecher - 1x16A 1ph 230V EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230V Schucko-Steckdose	- Stundenzähler - Voltmeter - Hauptstromkreisunterbrecher - 1x32A 1ph 230V EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230V EEC Steckdose	- Stundenzähler - Voltmeter - Hauptstromkreisunterbrecher - 1x32A 3ph 400V EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230V EEC Steckdose	- Stundenzähler - Voltmeter - Hauptstromkreisunterbrecher - 1x32A 3ph 400V EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230V EEC Steckdose
Stromerzeuger				
Typ	Linz E1C10S F	Linz E1C10M H	Linz E1S10MIKE	Linz E1S10M H
Strom	4,5 kVA 230V	6,5 kVA 230V	7 kVA 400V	7 kVA 400V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motor				
Motortyp	YANMAR L70 AE	YANMAR L100 AE	YANMAR L100 AE	YANMAR L100 AE
Anzahl der Zylinder	1	1	1	1
Strom	6,7 HP	10 HP	10 HP	10 HP
Motordrehzahl	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Kühlung	Luft	Luft	Luft	Luft
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Das Startsystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Technische Daten				
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	3,5	6	5,4	5,4
Laufzeit (h)	3,5	3,5	3,5	3,5
Dimensions				
Abmessungen (LxBxH) mm	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690	760 x 520 x 690
Gewicht (kg)	100	120	122	122
Optionen	Wagen	Wagen	Wagen	Wagen



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

PORTABLE LINIE DIESEL

LOMBARDINI



MOTOR MIT
ELEKTROSTART
3000 U/Min.



LWA
2000/14/CE



FÜHREND IN
NACHHALTIGKEITS - UND
SICHERHEITSLÖSUNGEN

MGTP
11 L DM AE



MGTP
11 L DT AE



MGTP
15 L DT AE



Code	PP74-11M00	PP75-11T00	PP76-15T00
Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:	- Stundenzähler - Voltmeter - Hauptstromkreisunterbrecher - 1x32A 1Ph 230V EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230V EEC Steckdose	- Stundenzähler - Voltmeter - Hauptstromkreisunterbrecher - 1x16A 3ph 400V EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230V EEC Steckdose	- Stundenzähler - Voltmeter - Hauptstromkreisunterbrecher - 1x32A 3ph 400V EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230V EEC Steckdose
Stromerzeuger			
Typ	Linz E1C11M B	Linz E1S10L L	Linz E1S11M B
Strom	11 kVA 230V	11 kVA 400V	15 kVA 400V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motor			
Motortyp	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD330	LOMBARDINI 25LD425
Anzahl der Zylinder	2	2	2
Strom	16,3 HP	16,3 HP	16,3 HP
Motordrehzahl	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Kühlung	Luft	Luft	Luft
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Das Startsystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Technische Daten			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	20	20	20
Laufzeit (h)	7,7	7,7	6,9
Abmessungen			
Abmessungen (L x B x H) mm	850 x 520 x 750	850 x 520 x 750	850 x 520 x 750
Gewicht (kg)	145	145	160
Optionen	Wagen	Wagen	Wagen



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.