

PORTABLE
SCHALLDÄMPFERLEITUNG

DIESEL

Alles für ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP
6 D AE

MGTP
7 D AE 3F

MGTP
11 D AE 3F

MGTP
11 D AE

MGTP
12 D AE 3F

MGTP
15 D AE 3F



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

 **TRIME**[®]
Power Division

PORTABLE SCHALLDÄMPFERLEITUNG DIESEL

Kubota



WASSERGEKÜHLT
ER MOTOR
3000 U/Min.



LWA
2000/14/CE



FÜHREND IN
NACHHALTIGKEITS - UND
SICHERHEITSLÖSUNGEN

MGTP
6 D AE



MGTP
7 D AE 3F



MGTP
11 D AE 3F



Code	PP126-6MS0	PP127-7TS0	PP128-11TS0
Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:	- DSE ON/OFF-Schalter - Das DSE 3110 Modul zeigt Warnungen, Abschaltungen und Informationen zum Motorstatus an, wie z.B. hohe Temperatur, niedriger Öldruck, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand, Spannung und Frequenz, Betriebsstunden, Batteriespannungsüberwachung - Stromkreisunterbrecher - Not-Aus - 2x32a 1ph 230v EEC Steckdose - 1x16a 1ph 230v EEC Steckdose	- DSE ON/OFF-Schalter - Das DSE 3110 Modul zeigt Warnungen, Abschaltungen und Informationen zum Motorstatus an, wie z.B. hohe Temperatur, niedriger Öldruck, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand, Spannung und Frequenz, Betriebsstunden, Batteriespannungsüberwachung - Stromkreisunterbrecher - Not-Aus - 1x16A 3Ph 400V EEC Steckdose - 1x32A 1Ph 230V EEC Steckdose - 1x16A 1Ph 230V EEC Steckdose	- DSE ON/OFF-Schalter - Das DSE 3110 Modul zeigt Warnungen, Abschaltungen und Informationen zum Motorstatus an, wie z.B. hohe Temperatur, niedriger Öldruck, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand, Spannung und Frequenz, Betriebsstunden, Batteriespannungsüberwachung - Stromkreisunterbrecher - Not-Aus - 1x16A 3Ph 400V EEC Steckdose - 1x32A 1Ph 230V EEC Steckdose - 1x16A 1Ph 230V EEC Steckdose
Eigenschaften	• Wasserdichtes Vordach • Abgasschalldämpfer	• Wasserdichtes Vordach • Abgasschalldämpfer	• Wasserdichtes Vordach • Abgasschalldämpfer
Stromerzeuger			
Typ	SOGA EK2MCT	SOGA ET2MCS	Linz E1 S11M AS
Strom	6 kVA 230V	7kVA 400V	11 kVA 400V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motor			
Motortyp	KUBOTA Z482	KUBOTA Z482	KUBOTA D722
Anzahl der Zylinder	2	2	3
Strom	12 HP	12 HP	17 HP
Motordrehzahl	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Das Startsystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Technische Daten			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	37	37	37
Laufzeit (h)	12,7	12,7	9
Abmessungen			
Abmessungen (LxBxH) mm	1220 x 670 x 840	1220 x 670 x 840	1220 x 670 x 840
Gewicht (kg)	300	340	350
Optionen	Wagen	Wagen	Wagen



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

PORTABLE SCHALLDÄMPFERLEITUNG DIESEL

Kubota



WASSERGEKÜHLT
ER MOTOR
3000 U/Min.



LWA
2000/14/CE



FÜHREND IN
NACHHALTIGKEITS - UND
SICHERHEITSLÖSUNGEN

MGTP
11 D AE



MGTP
12 D AE 3F



MGTP
15 D AE 3F



Code	PP129-10MS0	PP130-12TS0	PP131-15TS0
Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:	- DSE ON/OFF-Schalter - Das DSE 3110 Modul zeigt Warnungen, Abschaltungen und Informationen zum Motorstatus an, wie z.B. hohe Temperatur, niedriger Öldruck, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand, Spannung und Frequenz, Betriebsstunden, Batteriespannungsüberwachung - Stromkreisunterbrecher - Not-Aus - 2x32A 1ph 230v EEC Steckdose - 1x16A 1ph 230v EEC Steckdose	- DSE ON/OFF-Schalter - Das DSE 3110 Modul zeigt Warnungen, Abschaltungen und Informationen zum Motorstatus an, wie z.B. hohe Temperatur, niedriger Öldruck, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand, Spannung und Frequenz, Betriebsstunden, Batteriespannungsüberwachung - Stromkreisunterbrecher - Not-Aus - 1x16A 3Ph 400V EEC Steckdose - 1x32A 1Ph 230V EEC Steckdose - 1x16A 1Ph 230V EEC Steckdose	- DSE ON/OFF-Schalter - Das DSE 3110 Modul zeigt Warnungen, Abschaltungen und Informationen zum Motorstatus an, wie z.B. hohe Temperatur, niedriger Öldruck, Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand, Spannung und Frequenz, Betriebsstunden, Batteriespannungsüberwachung - Stromkreisunterbrecher - Not-Aus - 1x32A 3Ph 400V EEC Steckdose - 1x16A 3Ph 400V EEC Steckdose - 1x16A 1Ph 230V EEC Steckdose
Eigenschaften	• Wasserdichtes Vordach • Abgasschalldämpfer	• Wasserdichtes Vordach • Abgasschalldämpfer	• Wasserdichtes Vordach • Abgasschalldämpfer
Stromerzeuger			
Typ	Linz E1C11M B	Linz E1S11M	Linz E1S13M C
Strom	11 kVA 230V	12 kVA 400V	15 kVA 400V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motor			
Motortyp	KUBOTA D722	KUBOTA D722	KUBOTA D1105
Anzahl der Zylinder	3	3	3
Strom	17 HP	17 HP	26 HP
Motordrehzahl	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Kühlung	Wasser	Wasser	Wasser
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Das Startsystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Technische Daten			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	37	37	32
Laufzeit (h)	9	9	5,3
Abmessungen			
Abmessungen (L x B x H)	1220 x 670 x 840	1220 x 670 x 840	1410 x 700 x 870
Gewicht (kg)	350	350	390
Optionen	Wagen	Wagen	Wagen



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it