

Alles für Ihre Baustelle

STAGE 5
CERTIFIED

138 L
Kraftstofftank
Kapazität

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP
20 SS-YR



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

MGTP 20 SS-YR



YANMAR



Stromaggregat mit Dieselmotorantrieb 1500 U/min.

ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Bergbaubetrieb



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ Eingebauter Kraftstofftank
- ✓ Gebündelter Tank
- ✓ 12V Batterie
- ✓ Batterieschalter
- ✓ Gabelstaplertasche
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Abgasschalldämpfer
- ✓ Schalldämmendes Verdeck
- ✓ 3-Wege-Ventil für externen Kraftstofftankanschluss

Code	RP351-20TS0
Abmessungen	
L x B x H (mm)	2200 x 1160 x 1620
Gewicht (Kg)	700
Technische Daten	
PRP Primäre Leistung (kVA)	20
LTP Zeitlich begrenzte Leistung (kVA)	21
Spitzenleistung (cos ϕ = 0,8)(kW)	16
Begrenzte Zeit P. (cos ϕ = 0,8)(kW)	16,8
Dreiphasig Spannung (V)	400
Einphasig Spannung (V)	230
Leistungsfaktor (cos ϕ)	0,8
Frequenz (Hz)	50
RPM	1500
Stromerzeuger	
LINZ / MECC ALT / STAMFORD	
Isolationsklasse	H
Mechanischer Schutz	IP23
Motor	
Typ	YANMAR 4TNV88
EU-Emissionsstufe	Stage V
Zylinder (n.)	4
Verdrängung (cm ³)	2216
Geschwindigkeitsregelung	Mechanisch
Kühlung	Wasser
Kraftstoff	Diesel
Fassungsvermögen der Ölwanne (l)	10,6
Kraftstoffverbrauch	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	136
Kraftstoffverbrauch 75% Last PRP (l/h)	4,0
Laufzeit (h)	32
Geräuschpegel	
Geräuschpegel (Lwa)	90
Schalldruckpegel 7m (dBA)	65
Verteilertafel:	
1x 32A 400V EEC mit MCB	
1x 32A 230V EEC mit MCB+ ELCB	
1x 16A 230V EEC mit MCB+ ELCB	
Festverdrahtet	
es ELR	
Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:	
DSE 7310	
ON/OFF-Schalter	
Sicherheitsabdeckung für DSE 7310 und ON/OFF-Schalter	
Hauptstromkreisunterbrecher	
Fehlerstromschutzrelais	
Fernstart/Stop-Anschluss Not-Aus	
Optionen	
Baustellenabschleppwagen	



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it