

Alles für Ihre Baustelle

STAGE 5
CERTIFIED

185 L
Kraftstofftank
Kapazität

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

MGTP
30 SS-YR



**Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement**

TRIME
Power Division

MGTP 30 SS-YR



YANMAR



Stromaggregat mit Dieselmotorantrieb 1500 U/min.

ANWENDUNGEN



MERKMALE

- ✓ Eingebauter Kraftstofftank
- ✓ Gebündelter Tank
- ✓ 12V Batterie
- ✓ Batterieschalter
- ✓ Gabelstaplertasche
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Abgasschalldämpfer
- ✓ Schalldämmendes Verdeck
- ✓ 3-Wege-Ventil für externen Kraftstofftankanschluss



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

Code	RP352-32TS0
Abmessungen	
L x B x H (mm)	2300 x 1130 x 1580
Gewicht (Kg)	1050
Technische Daten	
PRP Spitzenleistung (kVA) 32	32
LTP Zeitlich begrenzte Leistung (kVA)	35
Spitzenleistung (cos φ = 0,8)(kW)	25,6
Begrenzte Zeit P. (cos φ = 0,8)(kW)	28
Dreiphasig Spannung (V)	400
Einphasig Spannung (V)	230
Leistungsfaktor	0,8
Frequenz (Hz)	50
RPM	1500
Stromerzeuger	
LINZ / MECC ALT / STAMFORD	
Isolationsklasse	H
Mechanischer Schutz	IP23
Motor	
Typ	YANMAR 4TNV98C-IYE
EU-Emissionsstufe	Stage V
Zylinder (n.)	3
Verdrängung (cm ³)	1861
Geschwindigkeitsregelung	Elektrisch
Kühlung	Wasser
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l)	185
Kraftstoffverbrauch 75% Last PRP (l/h)	6,9
Laufzeit (h)	27
Geräuschpegel	
Geräuschpegel (Lwa) 90	90
Schalldruckpegel 7m (dBA)	65
Verteilertafel:	
1x 32A 400V EEC mit MCB	
1x 32A 230V EEC mit MCB + ELCB	
1x 16A 230V EEC mit MCB + ELCB	
Festverdrahtet	
es ELR	
Bedienfeld an Bord, ausgestattet mit:	
DSE 7310	
ON/OFF-Schalter	
Sicherheitsabdeckung für DSE 7310 und ON/OFF-Schalter	
Hauptstromkreisunterbrecher	
Fehlerstromschutzrelais	
Fernstart/Stop-Anschluss	
Not-Aus	
Optionen: Leih-Kit	
5 x 16A 230V + 1 x 32A 400 V + 1 x 63A 400V mit ELCB-Schutz	
Optionen	
Baustellenabschleppwagen	



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it