

Alles für Ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M



LED TECHNOLOGIE

7000 m²

Beleuchtete Fläche

BETRIEBSZEIT

 220 Liter Tank
400 h
Kraftstoffverbrauch 0,55 l/h

LÄRM


Pegel 65 dB(A) in 7 m
Entfernung

LOW


geringere
Transportkosten



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

X-BOX

6X160W 48V LED - 8,5M

**ANWENDUNGEN**

Konstruktionen



Bergbauarbeiten



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8,5 m, 340° drehbar
- ✔ Standard-Lichtsensoren für Ein- und Ausschalten der Maschine
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Sehr kompakte Abmessungen, bis zu 22 Einheiten pro LKW
- ✔ Zentrale Hebeöse Längs- und Quertaschen für Stapler für effektives Handling
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Digitales Bedienfeld und Kraftstoffstandanzeige
- ✔ Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung
- ✔ Externe Not-Aus-Taste
- ✔ Vollständig abgedichteter Tank, 110 %
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 110 km/h
- ✔ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung während der Stabilisierung

400h

Laufzeit

**22 Einheiten pro Lkw**

Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	1200x1200x2560 (LxWxH)
Abmessungen max (mm)	2390x2390x8500 (LxWxH)
Gesamtgewicht (kg)	1013

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	160W
Anzahl der Flutlichter	6
Optionen Zeitschaltuhr	Timer
Beleuchtete Fläche (m²)	7000

Mast

Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8,5 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h

Lichtmaschine

Modell	Synchron
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP 23
Einphasige Spannung	3,5kVA - 230V
Nebensteckdosen	1,2 kVA

Motor

Modell	Kubota Z482*
Kraftstoff	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	220
Verbrauch (l/h)	0,55
Dauer der Laufzeit	400 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	65

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet

**einfache Handhabung & Transportierbarkeit****TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it