

Alles für ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-START

6x160W - LED - 8M

LED TECHNOLOGIE

7000 sqm

Beleuchtete Fläche

BETRIEBSZEIT
80 liter tank
145h

LÄRM
Pegel 65 dB(A) in 7 m
Entfernung

**Cost
wirksam**



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement

TRIME[®]
Lighting Towers

X-START

6X160W - LED - 8M

**ANWENDUNGEN**

Konstruktionen



Bergbauarbeiten



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und schwenkbare Fluter
- ✔ 7-teiliger vertikaler Turm 8 m, 340° drehbar
- ✔ Verzinkte Metallkonstruktion
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Zentrale Hebeöse, Gabelstaplertaschen für effektive Handhabung
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Bedienfeldalarme für Motorschutz und Kraftstoffstandanzeige
- ✔ **Schutzschalter zum Schutz vor Überlastung**
- ✔ Externer Notausschalter Zertifizierte
- ✔ Windstabilität bis 80 km/h
- ✔ höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ Niveaus an Bord zur Orientierung bei der Stabilisierung

145h
Laufzeit
 mit nur **80-Liter-Kraftstofftank**



18 Einheiten pro Lkw
 Sicheres Verpacken und Verladen
 mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	1830x1370x2560 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	2320x2570x8000 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	695

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	160W
Anzahl der Flutlichter	6
Beleuchtete Fläche (m²)	7000

Mast

Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	8 m
Drehung	340°
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/h
Optionen	Homologierter Straßenanhänger

Lichtmaschine

Modell	Synchron
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Grad des Schutzes	IP 23
Einphasige Spannung	3,5 kVA - 230 V
Nebensteckdosen	1 kVA

Motor

Modell	Kubota Z482*
Kraftstoff	Diesel
r.p.m.	1500
Tankinhalt (l)	80
Verbrauch (l/h)	0,55
Runningim te	145 h
Geräuschpegel dB(A) in 7 m Entfernung	65

* Kann je nach Verfügbarkeit auf Lager variieren. Es wird jedoch die primäre gleichwertige Marke Yanmar verwendet.



einfache Handhabung & Transportierbarkeit

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it