

Alles für Ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

X-TS

4x100W LED - 8M

T-ZERO PRO

LED TECHNOLOGIE

3000 m²

Beleuchtete Fläche

Kosten senken
Geld sparen



REDUKTION
emissionen CO₂

LAUFZEIT
bis zum
Nachfüllen
183 h



1 x 350W
solar paneele

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME[®]

Lighting Towers

X-TS

4x100W LED - 8M

T-ZERO^{PRO}**ANWENDUNGEN**

Konstruktionen



Straßeninstandhaltung



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ **Elektrisch schwenkbarer Kopf**
- ✔ 6 Abschnitte hydraulischer vertikaler Turm 8,0 m
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Gabelstaplertaschen für eine effektive Handhabung
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 80 km/h
- ✔ 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✔ **Nr. 2 Batterien AGM 24 Vdc 130 Ah**
- ✔ Not-Aus-Taste Timer
- ✔ Lichtsensor
- ✔ Eingebautes Solarpanel
- ✔ DSE 3110

10 Stunden Laufzeit mit Batterien

**22 Einheiten pro Lkw**

Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	1180x1340x2670 (LxWxH)
Abmessungen max (mm)	2350x2540x8000 (LxWxH)
Gesamtgewicht (kg)	853

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	100W
Anzahl der Flutlichter	4
IP-Stufe	65
Beleuchtete Fläche (m²)	3000

Mast

Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8 m
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h

Batterien Pack

Typ	AGM
Anzahl der Batterien	2
Leistung Akkupack	24 Vdc 140 Ah
Erwarteter Batteriezyklus	500
Erwartete Lebensdauer der Batterie	9500 h

Hybrid-Modus

Laufzeit von der Batterie	10 h
Laufzeit vor dem Nachfüllen	183 h
Ladezeit bei ausgeschalteten LED's	9 h
Vollständiger Entlade-Ladezyklus	19 h
Verbrauch im Hybridmodus	0,23 l/h

Sonnenkollektor

Strom	1x350 W
-------	---------

Stromerzeuger

Modell Linz	Linz SP 10M
Nennleistung	4,2 kVA
Nennfrequenz	50 Hz
Spannung	230 V

Motor

Modell	Yanmar L70AE
Anzahl der Zylinder	1
Verdrängung	320 cm³
Motordrehzahl	3000 rpm
Tankinhalt (l) 4	42
Kraftstoffverbrauch	0,5 L/h
Geräuschpegel bei 7 mt	0 - 67
Das Kühlsystem	air

**TRIME®**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it