

Alles für ihre Baustelle

LED TECHNOLOGIE

2600 m²

Beleuchtete Fläche



ZERO
emissionen

ZERO
Kraftstoffk
osten

ZERO
Lärm



Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

verknüpfbare towers

X-CHAIN
ATEX
4x88W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME[®]
Lighting Towers

X-CHAIN
ATEX
4x88W LED - 7M

T-ZERO^{PRO}



ANWENDUNGEN



Konstruktionen



Schieneninstandhaltung



Notfall



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✓ ATEX-Lichtmast für explosionsgefährdete Bereiche
- ✓ Multidirektional verstellbare und schwenkbare Scheinwerfer 5
- ✓ Sektionen hydraulischer Vertikalturm 7m, 340° drehbar
- ✓ Manuelles Hebesystem mit Winde komplett mit automatischem Bremssystem
- ✓ Verzinkte Metallarbeiten
- ✓ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✓ Sehr kompakte Abmessungen für einfache Handhabung & Transportfähigkeit, bis zu 33 Einheiten pro LKW
- ✓ Geringes Gewicht für bessere Manövrierfähigkeit
- ✓ Zentrale Hebeöse, Staplertaschen für effektive Handhabung
- ✓ Gepanzertes Kabel mit Stecker zum Beleuchten des
- ✓ Gerätes Zertifizierte Windstabilität bis 110 km/h
- ✓ 4 ausziehbare und höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Niveaus an Bord zur Orientierung bei der Stabilisierung
- ✓ Patentierte Mastnotbremse, die verhindert das Herabfallen des Mastes im Falle eines Kabelbruchs

absolute stille
während der Arbeitszeit
8 Stunden am Tag
7 Tage die Woche



33 Einheiten pro Lkw

Sicheres Verpacken und Verladen
mit schneller Entladung



Version mit Explosionsschutz

**Patentierter Mast
Notfallsystem**



Der erste Lichtmast auf dem Markt, der über ein patentiertes Mastnotbremssystem verfügt, um die Sicherheit Bedienpersonals vor Ort zu verbessern
Zulassungsnummer: 102017000044431

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	1200x850x2100 (LxBxH)
Abmessungen max (mm)	1850x1450x7000 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	330

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	88W
Anzahl der Flutlichter	4
IP-Stufe	66
Beleuchtete Fläche (m ²)	2600

Mast

Hebeverfahren	Handbuch
Maximale Höhe	7 m
Maximale Windgeschwindigkeit	110 km/h
Drehung	340°

Eingabe und Ausgabe

Einlassstopfen	16A - 230V
----------------	-------------------

Allgemein

Turmhebeverfahren	Handbuch
Anhänger Typ	Handwagen



TRIME[®]

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it