

Alles für Ihre Baustelle



LED TECHNOLOGIE

2000 m²

Beleuchtete Fläche

Autarke, solarbetriebene Einheit

ERNEUERBAR

Quelle von
Energie



ZERO

emissionen



ZERO

Kraftstoffkosten



Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

4 x 400W
ausziehbare solar-Paneele

8 Batterie
24 Vdc 800 Ah

X-SOLAR

4x60W LED - 8M

T-ZERO_{PRO}



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME[®]

Lighting Towers

X-SOLAR

4x60W LED - 8M

T-ZERO^{PRO}**ANWENDUNGEN**

Konstruktionen



Bergbau



Veranstaltungen



Militärische Anwendungen

MERKMALE

- ✔ Multidirektional verstellbare und neigbare Scheinwerfer
- ✔ 7 Sektionen hydraulischer Vertikalturm 8 m, 340° drehbar
- ✔ Verzinkte Metallarbeiten
- ✔ 80 µm Pulverbeschichtung
- ✔ Gabelstaplertaschen für eine effektive Handhabung
- ✔ Plug & Play, farbcodierte Kabel und Stecker
- ✔ Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von Schäden während des Turmbetriebs
- ✔ **Schwenkbare zentrale Hebeöse mit Patentanmeldung**
- ✔ Zertifizierte Windstabilität bis zu 80 km/h
- ✔ 4 höhenverstellbare Stabilisatoren+ Vorderes Stützrad
- ✔ Niveauregulierung an Bord zur Orientierung bei der
- ✔ Stabilisierung 8 Batterien AGM, Batteriepaket 24Vdc 800Ah
- ✔ EU-zugelassener Anhänger
- ✔ VICTRON Steuergerät für Tracking und Telematik e Fernverwaltung

autarke solarbetriebene Einheit

**4 Einheiten pro Lkw**

Sicheres Verpacken und Verladen mit schneller Entladung

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm)	3360x2138x2522 (LxBxH)
Abmessungen max(mm)	3360x4150x8000 (LxBxH)
Gesamtgewicht (kg)	1500

Flutlichtanlage

Typ	Led
Leistung (je)	60W
Anzahl der Flutlichter	4
IP-Stufe	65
Beleuchtete Fläche (m²)	2000

Mast

Hebeverfahren	Hydraulisch
Maximale Höhe	8 m
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/h
Drehung	340°

Batterien

Typ	AGM
Anzahl der Batterien	8
Leistung Akkupack	24 Vdc 800 Ah
Erwarteter Batteriezklus	500

Sonnenkollektor

Leistung (je)	4x400W
Einsatz von Solarmodulen	Handbuch
Solar-Ladesteuerung	MPPT 150/60

**TRIME[®]**Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it