

Alles für ihre Baustelle

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches
Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,
garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.

Krone aus
rostfreiem
Stahl mit **24 Düsen**

Lüfter
Durchmesser
900mm

ZERO
Emissionen

100%
Elektrisch
betriebener Motor



30kVA

Generator erforderlich

**R.O.T.
SYSTEM**

TKS-60



Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l'environnement



TRIME
Dust Suppression

TKS-60

50-60m
Wasser
vernebler

50-60 m

20 m

0-35°

340°

ANWENDUNGEN



Konstruktionen

MERKMALE

- ✓ Integriertes Bedienfeld
- ✓ SMART START SYSTEM
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Phasenwender
- ✓ Wasserpumpe
- ✓ Wasserdruckanzeige
- ✓ Wassersicherheitsdruckschalter
- ✓ Manuelles Wasserablasssystem
- ✓ Zentrale Hebeöse
- ✓ Gabelstaplertaschen
- ✓ Edelstahlkrone mit 24 Düsen
- ✓ 3 höhenverstellbare Stabilisatoren
- ✓ Ausgestattet mit großen Rädern für den Einsatz im Gelände

SICHERHEIT

- ✓ Staubreduzierung für eine gesunde und sichere Umgebung
- ✓ Automatische Sicherheitskupplung
- ✓ gemäß HSE-Norm Fernsteuerung mit Vollbetrieb
 - Start/Stop
 - Neigung nach oben/unten
 - links/rechts/auto abbiegen

OPTIONEN

- ✓ 60 Hz
- ✓ Externe Pumpe für chemische Zusätze
- ✓ Vorderes Stützrad

R.O.T. SYSTEM

- Fernbedienung, 50m Reichweite, programmierbare Funktion "cicle" zum Starten der Elektromotor-Wasserpumpe - Oszillation mit nur einer Taste - Automatische Oszillation 0 - 340° manuelle Bereichseinstellung
- Elektrisches Kippsystem

Technische Daten

Elektrische Motorleistung (kW)	22
Einlassstopfen	400V3P+N+T 50Hz 32A
Durchmesser des Ventilators (mm)	900
Wasserverbrauch (l/m)	37 - 43
Erfassungsbereich (ohne Wind) (m)	50 - 60
Wasseranschluss	UNI 45 or STORZ or CAMLOCK
Max. Wasserwurfhöhe (m)	20
Min. Einlass Wasserdruck (bar)	1.0
Erforderlicher Generator (kVA)	30
Wasserzulauffilter (Mesh)	60
Y-Filter (µm)	500
Elektrisches Kippsystem	0 - 35°
Automatische Oszillation	0 - 340°
Abmessungen min (mm)	2077x1836x2230
Abmessungen max (mm)	2877x1836x2230
Gewicht (kg)	920



einfache Handhabung & Transportierbarkeit



TRIME®

Sales Dept. +39 0382 406 252 - www.trime.it - info@trime.it